


Krokový motor s dutou hřídelí NEMA11

Parametr	Hodnota
Úhel kroku	1.8 stupně
Přesnost kroku	±5% (plný krok, bez zátěže)
Přesnost odporu	±10%
Přesnost indukčnosti	±20%
Nárůst teploty	80°C Max. (jmen. proud, obě fáze)
Teplota okolí	-20°C až +50°C
Odpor izolace	100MΩMin., 500VDC
Dielektrická pevnost	500VAC po dobu jedné minuty
Radiální házivost	0.02Max. (450 g-load)
Axiální ház. hřídele	0.08Max. (450 g-load)
Max. radiální síla	5N (20mm od konce hřídele)
Max. axiální síla	10N



Zákaznické provedení možné : průměr hřídele, perodrážka, délka hřídele, konektory, atd.

Model	Moment	Proud	Odpor	Mom. Setr.	Váha	Délka
-	Nm	A	Ohm	gcm2	kg	mm
NEMA11-0608-HS-LK	0,066	0,8	4,5	9	0,12	34
NEMA11-1010-HS-LK	0,10	1,0	2,5	15	0,16	45
NEMA11-1207-HS-LK	0,12	0,67	9,2	18	0,2	51

NEMA11 - krokový motor s dutou hřídelí - rozměry - montážní varianta 1

